

## 提高效率 自閉式滑動門 SR




工廠使用案例



在無障礙廁所中使用案例

### ■什麼是自閉式滑動門？

不使用電力，門通過後緩慢而安靜地關閉。它提高了效率，因為它減少了關閉的需要。門也設計成緩慢關閉以確保安全。



#### 【彈簧機構】

門的前面有一個恆載彈簧，並通過彈簧的拉力自動關閉。門的底部與地板平行，因此可確保其安全。



#### 【調速氣剎系統】

可以使用空氣製動系統在它變得靜止之前進一步減速。

### ■面材

您可以從多種表面材料中進行選擇，包括鋁，不銹鋼和彩色鋼板。



鋁



不銹鋼



彩鋼

### ■選項



#### 氣窗 (丘形)

它允許通風，同時提供隱私和充分切斷光線。



#### 不銹鋼踢腳板

它可以安裝以保護門的表面。



#### 亞克力窗 (煙熏)

它提供隱私，但允許輪廓和光線通過。



#### 鎖定指示燈

這是 Uniflow 的原始設計，其中通過放大的字符和窗口增強了可見性。



#### 門頭橡膠墊 A

它設計為直接接觸門框，因此無需安裝門擋框。

## ■ 安裝實例

【工廠安裝】



【安裝在超市】



【安裝在醫院和公共設施中】




## ■ 關門器



不使用電力，通過後自動緩慢，安靜地關閉。  
它提高了員工的效率，因為它可以減少關閉的需要。  
(也可以單獨購買閉門器)

## ■ 斜軌機構 (SL 型)



可以處理傾斜的軌道系統，其中門上部的軌道向下傾斜，使得門由於其自身重量而關閉。厚度為 28mm，是輕薄型。

**UNIFLOW** 尤宜福羅

Uniflow International Pte. Ltd.  
81, Ubi Avenue 4, #07-07 UB. One, Singapore 408830  
TEL:+65-6536-3239

URL <https://www.uniflow.co.jp/en/>